

# Fleksibel spartelmasse

September 2015



## Produktbeskrivelse

Fleksibel Spartelmasse anvendes til reparation af huller og revner (1-10mm) i underlag, hvor der sker bevægelse. Flexibel Spartelmasse er særdeles velegnet til fuger mellem vinduesrammer og mure, loft og væg, hjørner i mure, fodpaneler, trapper og vindueskarme. Flexibel Spartelmasse har god vedhæftning på sten, beton, gips, stuk, gasbeton og træ. Flexibel Spartelmasse forbliver elastisk og er fugtbestandig, det gør den egnet til vådrum.



## Behandling

Underlaget skal være rent og tørt og fri for slibestøv. Udendørs er det vigtig at fleksibel spartelmasse overmales mindst 2 gange for et holdbart resultat. Flexibel Spartelmasse kan overmales med de fleste typer acryl og pva malingstyper. Ælt tuben grundig inden brug og afskær mundstykket med en kniv. Revner bredere end 1cm fyldes først med en egnet Polyfilla Filler. Påfør produktet direkte fra tuben i revnen eller fugen. Glat overfladen efter i niveau med den omgivende overflade med en fugtig spartel for at opnå et glat resultat. OBS: Bør gattes umiddelbart efter påføring, kan ikke slibes efter tørring. Vask værktøj og hænder i lunkent vand straks efter brug Flexibel Spartelmasse må ikke lagres eller anvendes ved temperature under 5c.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfilttermaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.

## Tekniske Data

**Anvendelsesråde:** Indendørs og Udendørs  
**Vægtfylde:** 1,75 Kg/l  
**Tørretid v/23c 50%RF:** Overmalbar efter 12 timer med de fleste typer acryl og pva malinger  
**Temperatur:** Min + 5c  
**Luftfugtighed RF:** 40-80 % RF (65%RF Optimalt)  
**Værktøj:** Spartel  
**Emballage str.:** ...  
**Rengøring:** Sæbevand  
**Opbevares:** Frostfrit  
**Farve:** Hvid  
**VOC:** 0 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009