

# Universal Spartelfarve

September 2015



## Produktbeskrivelse

Universal Spartelfarve anvendes til reparation af lakskader (op til 2mm) i træ, metal, polyester og andre malede flader. Universal Spartelfarve må ikke anvendes på nymalede overflader.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt/ slibestøv. Påfør Universal Spartelfarve i et tyndt og jævnt lag med en spartel. Ved huller over 1mm, skal der påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver lag. Universal Spartelfarve kan anvendes ude på træ med en fugtighed under 16 % og eftermales med 2 gange egnet maling. Efter brug renses værktøj i mineralsk terpentin. Universal Spartelfarve må ikke anvendes eller lagres ved temperaturer under 5c.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltmasker og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



### Tekniske Data

**Anvendelsesråde:** Indendørs og Udendørs  
**Anvendes til:** Huller og Revner op til 2mm  
**Vægtfylde:** 0,60 Kg/l  
**Tørretid v/23c 50%RF:** Overmalbar efter 30 min. (ved 1mm lagtykkelse)  
**Temperatur:** Min + 5c  
**Luftfugtighed RF:** 40-80 % RF (65%RF Optimalt)  
**Værktøj:** Spartel  
**Emballage str.:** 125ml  
**Rengøring:** Mineralsk Terpentin  
**Opbevares:** Frostfrit  
**Farve:** Hvid  
**VOC:** 276 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.